

ファストロン 10W-30 SM

安心の高品質を誇るスタンダードオイル

FASTRON 10W-30は、合成ベースオイルと高性能添加剤から調合され、上位の潤滑油規格を満たすように設計された高品質のエンジンオイルです。

主な性状

代表的性状	テスト方法	ファストロン 10W-30 SM
SAE グレード	-	10W-30
密度 @15 ° C, Kg/L	ASTM D-4052	0.8497
動粘度、@ 40 ° C, cSt	ASTM D-445	62.51
@ 100 ° C, cSt	-	10.75
粘度指数	ASTM D-2270	164
ASTM カラー	ASTM D-1500	1.5
引火点、° C	ASTM D-92	250
流動点、° C	ASTM D-5950	-30
塩基価(TBN)、mgKOH/g	ASTM D-2896	6.59

規格及び承認

FASTRON 10W-30 SMはAPI SMに準拠しています。

製品の長所

- 始動時および高温での運転中に最適な加速性能とエンジン保護を実現する安定した粘度
- オイルドレン間隔を延長させる高い酸化・高温耐性で長寿命を実現
- オイルの消費量が少なく、最適な潤滑が得られる低蒸発性
- ピストンリング・デポジットの形成を防ぎ、清浄に保つことでエンジンの長寿命に寄与

用途

FASTRON 10W-30 SMは、主に過酷な状況下で動作するガソリンエンジンを搭載した大手自動車メーカー最新車両に推奨されます。

健康と安全

本製品を本来の用途以外に使用しないでください。

使用油を廃棄する場合は、法令を遵守し、環境安全性を配慮して処理して下さい。

Pertamina は下記の輸入・販売代理店を通じて日本国内における潤滑油製品の販売を行っています

輸入元： ファーイースト興産株式会社（東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー16階）

電話： 090-2529-3674

販売元： AERA ENERGY 株式会社（福岡県直方市感田2894-5）

電話： 0949-26-1989